

Carrier

COPPER 8

ทนทาน ดูแลรักษาง่ายกว่า





COPPER 8

Hiwall Fix Speed - Copper 8 (TSAB)

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



PM 2.5 FILTER

ตัวจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่น
ขนาดเล็กรวมถึง PM 2.5



ICE CLEANING

ระบบความสะอาดแผงคอยล์เย็น

COMFORT

ความสะดวกสบาย



SMART DISPLAY

แสดงอุณหภูมิจริงของห้องที่ตัวเครื่อง



4 WAY AIRFLOW

ปรับส่งลมอัตโนมัติ ขึ้นลง
ซ้ายขวา 4 ทิศทาง

DURABILITY

ความทนทาน



COPPER COIL

ใช้วัสดุคอยล์ทองแดงที่ทนทาน
ต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



BLUE FIN COATING

สารเคลือบบลูฟิน ทนต่อการกัดกร่อน

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING

การันตีการประหยัดพลังงาน
เบอร์ด้วยฉลากเบอร์ 5 "1 ดาว"

เพราะเราทนจึงกล้ารับประกัน

WARRANTY



WARRANTY 7 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี



WARRANTY 3 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี



SERVICE 3 YEARS

ฟรีค่าแรง 3 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

| | | 42TSAB010 | 42TSAB013 | 42TSAB018 | 42TSAB024 |
|--|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Indoor Unit (เครื่องภายใน) | | | | | |
| Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | | | | | |
| Cooling Capacity (ประสิทธิภาพทำความเย็น) | BTU/hr. | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | BTU./hr/Watt | 13.55 | 13.89 | 13.72 | 13.61 |
| Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | | 5 | 5★ | 5★ | 5 |
| Power Consumption (กำลังไฟฟ้า) | Kw. | 0.75 | 0.94 | 1.44 | 1.90 |
| Operation Current (กระแสไฟฟ้า) | Amp. | 3.40 | 4.30 | 6.80 | 9.00 |
| Power Supply (ระบบไฟฟ้า) | | 220V / 1 Ph / 50Hz | | | |

Indoor Unit (ชุดภายใน)

| Fan Speed (ระดับการปรับความเร็ว) | | 3 speed + Hi-Power | | | |
|--|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด) | cfm. | 364 | 382 | 794 | 794 |
| Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/M/H/H+) | dB(A) | 32/37/39/42 | 31/34/37/43 | 39/43/46/50 | 40/44/47/51 |
| Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | mm. | 295 x 762 x 200 | 295 x 816 x 198 | 328 x 1,089 x 227 | 328 x 1,089 x 227 |
| Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | kg. | 8 | 9 | 13 | 13 |
| Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น) | | Copper tube coil (ทองแดง) | | | |

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

| Sound Pressure Level (ระดับเสียง) | dB(A) | 50 | 52 | 53 | 59 |
|--|-------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | mm. | 545 x 730 x 285 | 545 x 800 x 315 | 545 x 800 x 315 | 700 x 900 x 350 |
| Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | kg. | 25 | 30 | 34 | 50 |
| Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32") | g. | 480 | 550 | 780 | 1,200 |
| Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์) | | Rotary | | | |
| Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน) | | Copper tube coil (ทองแดง) | | | |

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

| Liquid size (ขนาดท่อส่ง) | mm. (Inch) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
|---|------------|---|-------------|---|--------------|
| Suction size (ขนาดท่อดูด) | mm. (Inch) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.70 (1/2") | 15.88 (5/8") |
| Standard (มาตรฐานการทดสอบ) | M. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา) | M. | Over 7.5 m. need to extra charge 20 g./m. Per meter | | Over 7.5 m. need to extra charge 30 g./m. Per meter | |
| Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อก่อนสิ้นสุด) | M. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด) | M. | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด) | M. | 15 | 15 | 15 | 15 |

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)

Indoor : 27°C db., 19°C wb. / Outdoor : 35°C db, 24°C wb.



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

บริการหลังการขาย
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเทลลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่

7/16 ถนน ไอซีดี แขวง คลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม